

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvi-cctv.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-775-77-00
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ООО «РК-Видео»

ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

RVi-HDR04LA-TA



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2017г.

1. Основные сведения об изделии

Цифровой мультимедийный видеореги­стратор - RVi-HDR04LA-TA (далее – видеореги­стратор) предназначен для записи и отображения видеопотока с аналоговых, CVI, TVI, AHD и IP-камер видеонаблюдения, а также для воспроизведения видеопотока из архива. Видеореги­стратор позволяет осуществлять резервирование видеоархива на внешние носители. Управление устройством осуществляется посредством собственного меню при подключении монитора к видеовыходу регистратора, а так же доступно через Web-интерфейс при сетевом подключении.

2. Основные технические данные

Модель	RVi-HDR04LA-TA	
Декодирование	4×BNC, 5×IP (до 3 МП)	
Формат сжатия видеопотока	H.264+ / H.264	
Разрешение (отображение)	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	
Разрешение (запись)	1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF	
Входящий битрейт	96 Мбит/с	
Максимальное разрешение, суммарная скорость записи	TVI, CVI, AHD	1080p (1920 × 1080) – до 12 к/с на канал; 720p (1280 × 720) – до 25 к/с на канал.
	IP (добавление)	1 IP (3 МП)
	IP (замещение)	5 IP (3МП)
	Аналоговый сигнал (PAL)	960H, D1: до 25 к/с на каждый канал
Тип записи	Постоянная, по событию, по расписанию, вручную	
Параметры поиска по архиву	По событию, дате/времени (таблица записи, календарь)	
Синхронное воспроизведение	1/4	
Интерфейс подключения монитора	1×VGA, 1×HDMI	
Количество HDD	1 × HDD SATA III до 10 ТБ	
USB-интерфейс	2 порта (задняя панель 2×USB 2.0)	
Аудио входы / выходы	1 вход (RCA), 1 выход (RCA)	
Сетевой интерфейс	1 порт RJ-45 (10/100 Мбит/с)	
Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр, P2P	
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Safari) RVi-IVMS для Windows XP/7/8; RVi-IVMS для MAC OS; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: Android, iOS.	
Электропитание	DC 12В (1.5А)	
Потребляемая мощность	до 8 Вт (без учета HDD)	
Диапазон рабочих температур	-10~55 °С	
Габаритные размеры	200 × 200 × 45 мм	
Вес	800 г без HDD	

** При подключении одной или более камер TVI, CVI или AHD с разрешением 1080p, скорость записи камер с разрешением 720p не может превышать 12 к/с на канал.*

3. Комплект поставки

Видеореги­стратор	1 шт.
Блок питания	1 шт.
SATA кабель	1 шт.
Кабель питания HDD	1 шт.
USB мышь	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
CD (включает паспорт изделия, сервисные программы)	1 шт.
Комплект винтов для крепления HDD	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеореги­стратор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеореги­стратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеореги­стратор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеореги­страторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеореги­страторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеореги­страторов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеореги­стратора.

Хранение видеореги­стратора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеореги­стратора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.