

**КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ SPUTNIK  
серия AR230/24 К3 DN 15...25 KVS 0,63...16  
переключающий/ смешивающий/ L-тип/ T-тип**

Гарантия 6 лет. Сделано в Китае. Объективная стоимость.

**Общие технические характеристики.**

Управление: трехпозиционное (3P); 230V AC или 24V AC/DC  
Диапазон номинального напряжения: 198...242V AC; 19,2...28,8V AC/DC  
Крутящий момент, время срабатывания



диаметр	ДУ 15, 20	ДУ 25	ДУ 15, 20	ДУ 25	* в данной таблице приведены параметры электроприводов, которыми указанные диаметры кранов комплектуются по умолчанию
напряжение, В	230		24		
крутящий момент, Нм	2	4	2	4	
время, сек	55	55	45	45	

Степень защиты: IP54

Класс защиты: II

Уровень шума (работа): <45 db

Рабочая температура жидкости: -5°...120° C

Температура окружающей среды: -30°...60° C

Влажность окружающей среды: 5%...95% не конденсируется

Срок службы полных циклов открыто-закрыто: 60 000

Защита от перегрузок: есть

Индикация состояния открыто/закрыто: микропереключатель. Контролируемый угол положения клапана, 5 или 85 градусов, выбирается поворотом переключателя на верхней крышке привода.

Мощность: в движении 2,5 Вт, в покое 0,7 Вт

Исполнение: трехходовой.

Класс давления: PN20

Максимальное давление в корпусе крана: 25 бар

Максимально допустимый перепад давления: 2,5 бар

Материал уплотнения в кране: седло PTFE, шток EPDM

Материал крана: латунь

Утечка в закрытом кране: 0%

Резьба соответствие: ГОСТ 6111-52 или NPT. Внутренняя/внутренняя

Ручное управление производится рукояткой на валу клапана после вывода из зацепления редуктора при помощи рычага на корпусе привода.

Направление вращения выбирается переключателем «CW-CCW»