

КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ JES серия KDV ½, ¾, 1, 1 ¼.



Гарантия: 3 года.

Европейское качество, объективная стоимость.

Наличие специального фитинга – сгона (американки) позволяет легко и быстро соединять, разъединять трубы и шаровой кран, что является преимуществом при работе с данной продукцией.

Общие технические характеристики.

Управление: 220V AC; 12V DC, схема № 1,2

Крутящийся момент: 10Нм

Время срабатывания: 25 сек

Электрическое соединение: поставляется с подсоединенным кабелем, 1м.

Степень защиты: IP22

Максимальная рабочая температура 90*С

Срок службы: 70 000 полных циклов открыто-закрыто

Уровень шума (работа) : <50 db

Индикация состояния открыто/закрыто: светодиод, микропереключатель.

Все пластмассовые части выполнены из негорючего материала.

220 V - 3,8 W

12 V - 8 W

Кран полнопроходной.

Диаметр: ½, ¾, 1, 1 ¼.

Исполнение: двухходовой.

Давление: 16 бар

Материал уплотнения в кране: EPDM = 150-180 * C

Корпус: CW617

Шток: CW614

Шар: CW614 хромированный.

Утечка в закрытом кране: 0%

Резьба соответствие: ISO 228. Внутренняя, наружная (сгон-американка).

Соответствие стандартам:

Евросоюз TUV N B 09 09 66677 002

Россия и СНГ TC RU Д-GR.АЛ16.В.02776

Система управления качеством ISO 9001:2008

Монтаж:

Электропривод легко состыковывается с шаровым краном, затягивается горлышко гайкой и, для большей устойчивости вставляется металлическая шпилька. Электропривод можно устанавливать горизонтально или вертикально. Электроустановку должен выполнять квалифицированный электрик.