

DS06AP

Антивандальный IP-видеодомофон
с разрешением 1.3 мегапикселя




- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x960
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Двусторонняя аудиосвязь
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Антивандалное исполнение
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка протокола SIP
- Эксплуатация в диапазоне температур от -50 до +50°C
- Мобильные приложения под Android и iOS
- Поддержка технологии PoE

ВИДЕОДОМОФОН DS06AP ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ УДОБНУЮ СИСТЕМУ IP-ДОМОФОНИИ НА БАЗЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ. УСТРОЙСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ ФУНКЦИОНАЛОМ.



- 1 - Датчик освещенности
- 2 - Микрофон
- 3 - Видеокамера
- 4 - ИК-подсветка
- 5 - Кнопка вызова
- 6 - Динамик
- 7 - Рамка кронштейна

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	DS06AP	Соединение	DHCP, статический адрес
Сенсор	1.3 Мп Sony Exmor, 1/3" КМОП, День/Ночь	Пользователи	До 3 учетных записей
	Прогрессивное сканирование	SIP	
Размер сенсора	4.89x3.93 мм	Версия	2.0
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.003 лк (ночь)/0 лк (с ИК-под.)	SIP-линии	Две независимые
ИК-фильтр	Электромеханический	Кол-во абонентов	5
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Открытие двери	DTMF: RFC2833, SIP INFO, in-band
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 с (автоматически, настройка максимального значения)	Работа за NAT	Поддержка STUN
		ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
WDR	Цифровой, 3 режима работы	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Нажатие кнопки вызова, сетевая ошибка
Шумоподавление	SmartNR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)	Отправка по почте	Кадры: по событию, по расписанию, Периодически
Направление обзора	Регулировка угла поворота от -45° до 45°	Отправка на FTP	Кадры, видео: по событию, по расписанию, Периодически
Мелодии звонка	Сменные (устанавливаются пользователем)	Карта памяти	Кадры, видео: по событию, по расписанию, Постоянно, периодически
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	РАЗЪЕМЫ	
ОБЪЕКТИВ		Вызывная панель	RJ-45, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти (внутри корпуса)
Фокусное расстояние	3.7 мм; мин. расстояние фокусировки 0.2 м	Контроллер	Терминальный разъем: контакты питания 12В, Контакты подключения контроллера замка (зависит от модели контроллера), RJ-45
Угол обзора	80° (по горизонтали), 53° (по вертикали)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
ВИДЕО		Управление	Профессиональное ПО Intercom, ПО для поиска, мониторинга и записи ПО под iOS и Android на App Store и Google Play
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Разрешение	Основной поток: 1280x960, 1280x720	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Скорость кадров	Альтер. поток: 720x576, 640x480, 320x240 H.264/Motion JPEG:	Питание от БП*	2.7 Вт (без ИК-подсветки)
	до 25 к/с для всех разрешений	Питание от PoE**	4.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	Рабочая температура	3.8 Вт (без ИК-подсветки)
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Класс защиты	5.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Габаритные размеры	От -50 до +50°C
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, поворот, отражение, Переворот, синхронизация с источником света	Вес (нетто)	IP54
Баланс белого	Авто / Вручную	Материал корпуса	73x166x51 мм (с кронштейном)
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Цвет (на выбор)	570 г
АУДИО		Дополнительно	Металл
Аудио	Встроенные микрофон и динамик	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Компрессия	G.711 (a-law, u-law), G.726	Сетевая карта	Да
Дополнительно	Дуплекс	Браузер	Internet Explorer 11.0 или выше
ИК-ПОДСВЕТКА		ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
ИК-светодиоды	850 нм, светодиод третьего поколения	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Рабочая дальность	До 10 м	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Угол	58°	Видеокарта	256 Мб
Управление	Вкл./выкл. по датчику: при просмотре видео, Постоянно (настраивается пользователем)	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
СЕТЬ		Комплект поставки	Вызывная панель
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX		Кронштейн (состоит из двух частей)
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP, PPTP, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, NFS, CIFS, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, UDP, NTP, ONVIF Profile S, Modbus TCP, Camdrive		Контроллер 1- или 3-канальный (опционально)
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)		Секретный винт
			Разъемы RJ-45 (2 шт.)
			Комплект крепежа
			Упаковочная тара



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.